

3C SYSTEM

INSTALACE RETARDÉRU – KABELOVÉHO PŘEJEZDU

Instalace

Retardér – kabelový přejezd 10km/h, 40t, sada 2ks



Instalace retardéru – kabelového přejezdu VI-FAST70NJ a VI-FASTEND70NJ je rychlá a snadná.


Retardér a kabelový přejezd v jednom ochrání kabely, hadice a zároveň sníží rychlost projíždějících vozidel. Využijete na silnicích, parkovištích, u vjezdů do objektů, na stavebách, kulturních akcích. Tento retardér je určený pro přejezd těžké techniky.

Vyroběn z vulkanizované pryže – odolný proti oleji, kyselinám, benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vyvarujete se dlouhodobému kontaktu s uhlíkem. Modulární design umožňuje libovolné rozšíření.

Balení obsahuje 2 díly – 1 ks černý a 1 ks žlutý. Koncový díl je bez kabelových drážek. Produkt se dá upevnit šrouby do asfaltu | betonu nebo lepidlem pod kódem **VI-RQGLUE** (není součástí balení).

	kód	barva	rozměry (mm)	max. přejezdová rychlost (km/h)	max. průměr – kabel (mm)	hmotnost (kg)
průběžný díl	VI-FAST70NJ	žlutá černá	500×430×70	10	Ø 27	23
koncový díl	VI-FASTEND70NJ	žlutá černá	250×430×70	10	—	8

Instalace do asfaltu



Sada 4 kotvicích šroubů pod kódem **VI-SPIKE4SB** – není určeno k vrtání.



Instalace do betonu



Šroub = Ø 12 × 115 mm
Hmoždinka = Ø 16 mm
Vrtání = Ø 16 mm
Zajištění klíčem = 19 mm
Sada 4 kotvicích šroubů pod kódem **VI-FSAFE4SB**.

Koncový díl



K uzavření retardéru – kabelového přejezdu lze využít koncový díl pod kódem **VI-FASTEND70NJ**.

Lepší, pevnější spojení mezi jednotlivými prvky



Lze využít sadu 4 spojovníků ve tvaru "H" pod kódem **VI-SPEEDH4SB**.